

# TEKST- ARMATUUR VOOR PARKINGS

Dit tekstarmatuur is specifiek ontwikkeld voor gebruik in parkeergarages.

Het heeft een 230Vac aansluitspanning en een ingebouwde flitser.

Eenvoudige montage door de draaibare montage oren met sleuven, hierdoor is wand en plafond montage mogelijk.

De 230V voeding is ingebouwd dus u hoeft maar 1 apparaat te monteren.

Het armatuur is voorzien van 2m 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> aansluitsnoer.

Alle gebruikte materialen voldoen aan Rohs voorschriften en hebben CE goedkeuring.



- ✓ Spanning: 230Vac
- ✓ Vermogen: 16W
- ✓ Beschermingsgraad: IP 40
- ✓ Omgevingstemperatuur: - 25° tot + 50°C
- ✓ Materiaal: Aluminium
- ✓ Afmetingen: L 1580 x H 120 x B 35 mm
- ✓ Beschikbaar in verschillende talen



**DALEMANS**  
GAS DETECTION

rue Jules Mélotte 27 - B-4350 Remicourt • Tel.: +32 (0)19 33 99 43 • Fax: +32 (0)19 33 99 44 • sales@dalemans.com  
[www.dalemans.com](http://www.dalemans.com)

THE BELGIAN PIONEER IN GAS DETECTION

DALEMANS-FT-accSIG\_3\_NL