



ALARMCENTRALE VOOR EXPLOSIEVE GASSEN

3F+ ingang
IP65 omkeerbare behuizing

4 programmeerbare contacten

GARANTIE
3 JAAR



DALEMANS®
G A S D E T E C T I O N



Elke gasdetectieinstallatie dient geïjkt en regelmatig onderhouden te worden volgens de voorschriften van de fabrikant om de veiligheid en de prestatie te garanderen.

KARAKTERISTIEKEN

MERK	Ontwerp en productie	DALEMANS N.V.
VOEDING	Hoofdvoeding	220 -240 V (AC) ~ 50Hz
	Vermogen	15 W max
BEHUIZING	Materiaal	PC ABS-UL94 V-0-kunststof
	Afmetingen (zonder wartels)	264 x 233 x 72 mm
	Gewicht zonder batterij	1,2 kg
	Beschermingsgraad	IP65
	Omkeerbaarheid	180° rotatie
	Standaardmontage	4 schroeven of bevestigingsbeugels
	Optionele montage	Fixatie op DIN-rail
AANSLUITING	Kabelingen	2 x M20 en 4 x M16
	Schroefklemmen	1 x 2,5 mm ² of 2 x 1,5 mm ² per klemmenblok
INGANGEN	Detector	1
	Type detector	3F+ (analoog 3 draads)
	Kabellengte	tot 300m
	Zelfvoedende externe alarmingang 24V (DC)	1
UITGANGEN	Alarmen: adresseerbare wisselcontact max. 230V / 3A	3
	Fout: Omkeerrelais max. 230V / 3A	1
	Sirene met transistor	24 V (DC) - 200 mA max.
INTERFACE	Display	LCD-achtergrondverlichting - variabele kleuren
	Spanningsindicator	Groene LED
	Technische fout indicator	Gele LED
	Inhiberen indicator	Gele LED
	Navigatie en instellingen	Via membraantoetsenbord
HOOFDFUNCTIES	Configureerbare alarmniveaus	2
	Wachtwoordbeveiliging	JA
	Onderhoudsalarm	JA
	Evenementen en status visualisatie	JA
	Aanpasbare detectorslocatie	JA
	Functies voor test en inhiberen	JA
GEBRUIKS- VOORWAARDEN	Temperatuur	-10°C tot +40°C
	Vochtigheid & Druk	10 tot 90% RH (zonder condensatie) 90-110kPa
	Hoogte	2000 m max.
NORMEN	Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)	EN 50270 (type 1)
	Laagspanningsbeveiliging	EN 61010-1
	Markering	CE, RoHS

De inlichtingen in dit document zijn niet contractueel en zijn onderhevig aan veranderingen