



ALARMZENTRALE FÜR EXPLOSIONSFÄHIGE GASE

3F+ Eintrag
IP65 Umkehrbar Gehäuse

4 programmierbare Relais

WARRANTY
3 JAHRE



DALEMANS®
G A S D E T E C T I O N



U•H1

Alle Gaswarnanlagen regelmäßig nach den Vorschriften des Herstellers geeicht und gewartet werden, um ihre Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

TECHNISCHE DATEN

MARKE	Konzeption und Herstellung	DALEMANS SA
STROMVERSORGUNG	Hauptversorgung	220 -240 V (AC) ~ 50Hz
	Leistung	15 W max
GEHÄUSE	Material	Kunststoff ABS-PC UL94 V-0
	Abmessungen (außer PE)	264 x 233 x 72 mm
	Gewicht ohne Batterie	1,2 kg
	IP-Schutzgrad	IP65
	Umkehrbarkeit	Rotation von 180°
	Standardbefestigung	4 Schrauben oder Befestigungsklammer
	Optionale Befestigung	Montage auf DIN-Schiene
VERKABELUNG	Kabeleingänge	2 x M20 und 4 x M16
	Klemmleisten zum Festschrauben	1 x 2,5 mm ² oder 2 x 1,5 mm ² pro Klemme
EINGÄNGE	Detektor	1
	Detektortyp	3F+ (Analogspannung 3-adrig)
	Länge der Verkabelung	bis 300m
	Selbstversorgter externer Alarmeingang 24V (DC)	1
AUSGÄNGE	Alarmer: Umkehrrelais adressierbar max. 230V / 3A	3
	Fehler: Umkehrrelais max. 230V / 3A	1
	Transistorsirene	24 V (DC) - 200 mA max.
INTERFACE	Anzeiger	LCD-Hintergrundbeleuchtung in einer variablen Farbe
	Spannungsindikator	Grüne LED
	Indikator für Funktionsverlust	Gelbe LED
	Indikator für technischen Defekt	Gelbe LED
	Navigation und Parametereinstellung	Membrantastatur
HAUPTFUNKTIONEN	Konfigurierbare Alarmniveaus	2
	Zugriffsschutz durch Passwort	JA
	Wartungsalarm	JA
	Darstellung von Statusereignissen	JA
	Personalisierte Detektorenortung	JA
	Test- und Sperrfunktionen	JA
GEBRAUCHSBEDINGUNGEN	Temperatur	-10°C bis +40°C
	Vochtigheid & Druk	10 tot 90% RH (zonder condensatie) 90-110kPa
	Höhe	Max. 2000 m
ZERTIFIZIERUNGEN	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	EN 50270 (typ 1)
	Sicherung Niederspannung	EN 61010-1
	Kennzeichnung	CE, RoHS

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Angaben sind unverbindlich und können Änderungen unterliegen.

rue Jules Mélotte 27A | B-4350 Remicourt (Belgium)

+32 19 33 99 43 | sales@dalemans.com

www.dalemans.com